



**Полировальные  
порошки**

# Regipol™ Gold

Полироль для общей обработки кромки и facets.

**Regipol™ Gold – полироль на основе оксида церия, способная работать со всеми типами полировальных кругов и дисков при высоких скоростях вращения, не нанося ущерба качеству поверхности. Специальный состав этого продукта гарантирует улучшенные характеристики полирования и яркий глянец для всех полированных поверхностей.**

Также обладает превосходными суспензионными свойствами и низкой адгезией, что позволяет легко ее смывать как со стекла, так и с полировального оборудования.

Эти продукты производятся в соответствии с нашей системой управления качеством, сертифицированной по стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO18001.

## Стандартные характеристики

Сумма РЗО	50% мин.
Насыпная плотность	0,9 – 1,6 г/см <sup>3</sup>
СРЧ (по Седиграфу)	2,1 м (±0,4 м)
рН	5 (±1)
Цвет	темно-желтый / розовый

## Преимущества

- Повышенные возможности скоростного полирования
- Яркий глянец
- Хорошо суспендирована
- Легко смывается с поверхности стекла
- Не прилипает к оборудованию
- Универсальность для всех типов полировальных кругов и дисков

## Рекомендации по применению

Regipol™ Gold на основе оксида церия специально разработана для обеспечения оптимальной производительности при обработке кромки и facets.

Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем использовать Regipol™ Gold в концентрации: 30-55 г/л (3-5 ед. Бауме).

## Упаковка

Пластмассовые ведра с полиэтиленовой прокладкой или картонные коробки по 25 кг нетто (в больших стальных бочках предоставляется по запросу).

Упаковка по 600 кг на деревянных поддонах в термоусадочной пленке.

Технические данные в этом документе указаны исключительно в информационных целях и не являются частью спецификации.

**AMG**  
Superalloys

AMG Superalloys UK Ltd,  
Fullerton Road, Rotherham,  
South Yorkshire, S60 1DL,  
Великобритания

Поставки по РФ  
Тел. +7 (967) 019-73-18  
Эл. почта: brs@kpk-tools.ru  
Сайт: www.kpk-tools.ru